

## معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمر راه پله با ابعاد کوچک و دقت در تنظیم زمان و قابلیت پلصب شدن پالت می توان روشتابی راه پله ها پارکینگ، ابیات، ابیهای کوچک و به طور کم مکان هایی که نیاز به روشتابی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

## ویژگیهای تایمر راه پله

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر غیرهای لامپ ها
- دارای ۲ کلید حالت دستی و اتو فانیک
- پیج تنظیم زمان

1



IP:20  
Dimension:W180xH360xD95mm

## راهنمای نصب و بهره بردازی تایمر راه پله

ابتدا تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سیس مطابق نقشه سیم کش عمل نمایید.

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد :


: Auto

زمان مورد نظر قود را از ۱ تا ۱ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان، کلید روی دستگاه را در حالت AUTO قرار دهید و سیس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها لامپ هایه مدت زمان تنظیم شده روشن می گردند و بعد از گذشت آن مدت خاموش می شوند.

3

2

حداکثر بار مجاز



: Manual  
برای موقع مهمنی ها یا عوایضی که من خواهید لامپ ها را تضمیم بعدی شما روشن باقی بماند. کلید روی دستگاه را در حالت Manual قرار دهید. در این حالت با فشار دادن دادن یکی از شاسی ها، لامپ های روشن می گردند و تا موقعی که کلید در وضعیت Auto قرار نگیرد، لامپ های خاموش نشوادند.

5

4

نقطه سیم کشی تایمر راه پله  
توجه: برای بارهای بیشتر از جدول مقابله، از کنترلور با آنبر متناسب استفاده نمایید.

7

6