

بنام خالق هستی

یرفع الله الذین ءامنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبیر (مجادله ۱۱)

احتراما لیست قیمت محصولات سیگنال الکترونیک ، معتبر از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد . **Ver. 1**

مدل	شرح کالا	قیمت (ریال)	کمپانی سازنده
ANALOG OSCILLOSCOPE اسیلوسکوپ آنالوگ			
1	اسیلوسکوپ آنالوگ ۲۰ مگاهرتز ۲ کانال + فرکانس متر ۲۰ مگاهرتز ۶ رقمی + ۲ عدد پروب	۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰	Twintex
DIGITAL OSCILLOSCOPE اسیلوسکوپ دیجیتال			
2	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + صفحه نمایشگر WVGA رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۳۱ نوع اندازه گیری اتوماتیک قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	۹۰/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
3	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 40Kpoint Record Length + صفحه نمایشگر TFT LCD رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۲۳ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
4	اسیلوسکوپ ۸۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB + پورت LAN بصورت استاندارد	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
5	اسیلوسکوپ ۸۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB + پورت LAN بصورت استاندارد	۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
6	اسیلوسکوپ ۸۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + ۲ کانال خروجی فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB + پورت LAN بصورت استاندارد	۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
7	اسیلوسکوپ ۸۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + ۳ کانال خروجی فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 128 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + ۱۶ کانال لاجیک آنالایزر با پروب + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB + پورت LAN و AUX بصورت استاندارد	۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
8	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + 8M Record Length + صفحه نمایشگر TFT رنگی ۷ اینچ + 14 مدل تریگر + ولت متر دوکاناله + فانکشن FFT + ۳۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	۹۵/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
9	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + صفحه نمایشگر WVGA رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۳۱ نوع اندازه گیری اتوماتیک قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	۹۵/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
10	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 8M Record Length + صفحه نمایشگر TFT رنگی ۷ اینچ + 14 مدل تریگر + ولت متر دوکاناله + ۳۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰	Hantek
11	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 40Kpoint Record Length + صفحه نمایشگر TFT LCD رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۲۳ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	Hantek

Hantek	۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + ۲ کانال خروجی فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash + پورت LAN بصورت استاندارد	DPO-6102C	۱۲
Hantek	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + لاجیک آنالایزر ۱۶ کاناله با پروب و سرعت نمونه برداری 500MS/s + 64 Kpoint Record Length + صفحه نمایشگر TFT LCD رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash	MSO-5102D	۱۳
Hantek	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + ۲ کانال خروجی فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + ۱۶ کانال لاجیک آنالایزر با پروب + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash + پورت LAN بصورت استاندارد	MPO-6102D	۱۴
Hantek	۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + صفحه نمایشگر WVGA رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۳۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + 64 Kpoint Record Length + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash	DSO-4104B	۱۵
Hantek	۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 64Kpoint Record Length + صفحه نمایشگر TFT LCD رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۲۳ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash	DSO-4104C	۱۶
Hantek	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash + پورت LAN بصورت استاندارد	DPO-6104B	۱۷
Hantek	۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + ۲ کانال خروجی فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + ۱۶ کانال لاجیک آنالایزر با پروب + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash + پورت LAN بصورت استاندارد	MPO-6104D	۱۸
Hantek	۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + صفحه نمایشگر WVGA رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۳۱ نوع اندازه گیری اتوماتیک قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash	DSO-5202P	۱۹
Hantek	۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 40Kpoint Record Length + صفحه نمایشگر TFT LCD رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۲۳ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash	DSO-4202C	۲۰
Hantek	۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash + پورت LAN بصورت استاندارد	DPO-6202B	۲۱
Hantek	۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + ۲ کانال خروجی فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB + USB Flash + پورت LAN بصورت استاندارد	DPO-6202C	۲۲

Hantek	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + ۲ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + ۲ کانال خروجی فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + ۱۶ کانال لاجیک آنالایزر با پروب + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB + پورت LAN بصورت استاندارد	MPO-6202D	۲۳
Hantek	۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + صفحه نمایشگر WVGA رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۳۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + 64 Kpoint Record Length + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	DSO-4204B	۲۴
Hantek	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit + 64Kpoint Record Length + صفحه نمایشگر TFT LCD رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۲۳ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	DSO-4204C	۲۵
Hantek	۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB + پورت LAN بصورت استاندارد	DPO-6204B	۲۶
Hantek	۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + ۲ کانال خروجی فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 64 Mpoint Record Length + صفحه نمایشگر لمسی Phosphor رنگی ۷ اینچ + ۱۶ کانال لاجیک آنالایزر با پروب + فرکانس متر ۶ رقمی + مولتی متر ۵ رقمی + فانکشن FFT + بر اساس تکنولوژی MPO Fluorescent Oscilloscope + ۴۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ۲۵۶ نوع شدت و رنگ متفاوت برای نقشه گرمایی موج + پشتیبانی از فرامین کنترل ریموت SCPI + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB + پورت LAN بصورت استاندارد	MPO-6204D	۲۷
Hantek	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۵۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + سرعت نمونه برداری 1GS/s + فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی ۲۵ مگاهرتز با رزولوشن 12Bit و پروب + 64Kpoint Record Length + صفحه نمایشگر TFT LCD رنگی ۷ اینچ + فانکشن FFT + ۲۳ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابل اتصال به PC با پورت USB Flash + USB	DSO-4254C	۲۸
اسیلوسکوپ دستی POLYSCOPE				
Hantek	۴۵/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۴۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 250MS/s + دو عدد پروب + حافظه داخلی 6Kpoint + نمایشگر TFT رنگی + دیجیتال مولتی متر + پورت USB	Hantek-2C42	۲۹
Hantek	۶۴/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۴۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 250MS/s + دو عدد پروب + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با پروب + حافظه داخلی 6Kpoint + نمایشگر TFT رنگی + دیجیتال مولتی متر + پورت USB	Hantek-2D42	۳۰
Hantek	۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۶۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 1GS/s + دو عدد پروب + فانکشن FFT + حافظه داخلی 1Mpoint + نمایشگر TFT رنگی 5.6 اینچ + USB Flash + دیجیتال مولتی متر ۶/۵-۳ رقمی + ۳۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + پورت USB2.0	DSO-1062B	۳۱
Hantek	۶۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 250MS/s + دو عدد پروب + حافظه داخلی 6Kpoint + نمایشگر TFT رنگی + دیجیتال مولتی متر + پورت USB	Hantek-2C72	۳۲
Hantek	۷۸/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 250MS/s + دو عدد پروب + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با پروب + حافظه داخلی 6Kpoint + نمایشگر TFT رنگی + دیجیتال مولتی متر + پورت USB	Hantek-2D72	۳۳
Hantek	۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 1GS/s + دو عدد پروب + فانکشن FFT + حافظه داخلی 1Mpoint + نمایشگر TFT رنگی 5.6 اینچ + USB Flash + دیجیتال مولتی متر ۶/۵-۳ رقمی + ۳۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + پورت USB2.0	DSO-1102B	۳۴
Hantek	۱۹۴/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 1GS/s + دو عدد پروب + فانکشن FFT + حافظه داخلی 1Mpoint + نمایشگر TFT رنگی 5.6 اینچ + USB Flash + دیجیتال مولتی متر ۶/۵-۳ رقمی + ۳۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + پورت USB2.0	DSO-1202B	۳۵
Hantek	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 1GS/s + دو عدد پروب + فانکشن FFT + حافظه داخلی 2Mpoint + نمایشگر TFT رنگی 7 اینچ + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با رزولوشن 12Bit + USB Flash + دیجیتال مولتی متر ۶/۵-۳ رقمی + بیش از ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک + پورت USB2.0	DSO-8102E	۳۶

Hantek	۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 1GS/s + دو عدد پروب + فانکشن FFT + حافظه داخلی 2Mpoint + نمایشگر TFT رنگی 7 اینچ + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با رزولوشن 12Bit ++ USB Flash + دیجیتال مولتی متر ۵/۶-۳ رقمی + بیش از ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک + پورت USB2.0	DSO-8202E	۳۷
AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC POLYSCOPE عیب یاب خودرو (دستگاه دیگ) + اسیلوسکوپ دستی				
Hantek	۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰	عیب یاب خودروهای آسیایی ، اروپایی و آمریکایی + پشتیبانی از خودروهای سواری سبک و سنگین + بیش از 80 نوع تست اتومبیل + اسکن کد QR + لوازم جانبی شامل : دو نوع کلمپ جریان + اتینیتور کاهش دهنده + انواع اتصالات و پروب با گیره سوسماری استاندارد با کاوشگر تشخیص + اسیلوسکوپ دستی ۸۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 250MS/s + دو عدد پروب + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با پروب + حافظه داخلی 6Kpoint + نمایشگر TFT رنگی + دیجیتال مولتی متر + پورت USB	Hantek-2D82	۳۸
PC USB OSCILLOSCOPE کارت اسیلوسکوپ				
Hantek	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	اسیلوسکوپ قلمی ۲۰ مگاهرتز ۱ کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری 96MSa/s + فانکشن FFT + حافظه داخلی 1Mpts + ۲۰ نوع اندازه گیری + ارتباط به PC با پورت USB2.0	PSO-2020	۳۹
Hantek	۲۳/۰۰۰/۰۰۰	کارت اسیلوسکوپ ۲۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دو عدد پروب + سرعت نمونه برداری 48MSa/s + فانکشن FFT + حافظه داخلی 1Mpts + ۳۲ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ارتباط به PC با پورت USB2.0	6022BE	۴۰
Hantek	۳۰/۰۰۰/۰۰۰	کارت اسیلوسکوپ ۲۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دو عدد پروب + لاجیک آنالایزر ۱۶ کانال با پروب + سرعت نمونه برداری 48MSa/s + فانکشن FFT + حافظه داخلی 1Mpts + ۱۹ نوع اندازه گیری اتوماتیک + ارتباط به PC با پورت USB	6022BL	۴۱
Hantek	۷۰/۰۰۰/۰۰۰	کارت اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دو عدد پروب + سرعت 250MS/s + فانکشن FFT + ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک + پورت USB + ارتباط با ipad از طریق WIFI	IDSO-1070A	۴۲
Hantek	۷۷/۰۰۰/۰۰۰	کارت اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + نمونه برداری 1GS/s + حافظه داخلی 64Kpts + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با پروب + پورت USB2.0	6074BD	۴۳
Hantek	۸۹/۰۰۰/۰۰۰	کارت اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + نمونه برداری 1GS/s + حافظه داخلی 64Kpts + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با پروب + پورت USB2.0	6104BD	۴۴
Hantek	۹۹/۰۰۰/۰۰۰	کارت اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + نمونه برداری 1GS/s + حافظه داخلی 64Kpts + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با پروب + پورت USB2.0	6204BD	۴۵
Hantek	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	کارت اسیلوسکوپ ۲۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + ۴ عدد پروب + نمونه برداری 1GS/s + حافظه داخلی 64Kpts + فانکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز قابل برنامه ریزی با پروب + پورت USB2.0	6254BD	۴۶
PC USB LOGIC ANALYZER کارت لاجیک آنالایزر				
Hantek	۶۰/۰۰۰/۰۰۰	کارت لاجیک آنالایزر ۳۲ کانال حافظه دار با پروب + سرعت نمونه برداری 400MSa/s + پورت USB + سیگنال TTL , LVTTL , CMOS , LVCMOS , ECL , PECL , EIA	4032L	۴۷
SPECTRUM ANALYZER اسپکتروم آنالایزر				
Hantek	۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر پرتابل (دستی) دیجیتال حافظه دار 1.6GHz ~ 9 KHz + با دقت 1 HZ + کیفیت حمل + نمایشگر LCD رنگی + ماژول تراکینگ ژنراتور + RF Input VSWR + ارتباط به PC با USB 2.0	HSA-2016B	۴۸
Hantek	۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر پرتابل (دستی) دیجیتال حافظه دار 3GHz ~ 9 KHz + با دقت 1 HZ + کیفیت حمل + نمایشگر LCD رنگی + ماژول تراکینگ ژنراتور + RF Input VSWR + ارتباط به PC با USB 2.0	HSA-2030B	۴۹
FUNCTION GENERATOR فانکشن ژنراتور				
Victor	۴۵/۰۰۰/۰۰۰	سوئیچ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۵ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 266MS/s + رزولوشن 14Bit + با TFT LCD نمایشگر رنگی + قابل اتصال به PC با پورت USB با کابل ارتباطی و نرم افزار + پروب BNC به BNC و پروب BNC به سوسماری	2015H	۵۰
Victor	۶۰/۰۰۰/۰۰۰	سوئیچ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۴۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 266MS/s + رزولوشن 14Bit + با TFT LCD نمایشگر رنگی + قابل اتصال به PC با پورت USB با کابل ارتباطی و نرم افزار + پروب BNC به BNC و پروب BNC به سوسماری	2040H	۵۱
Victor	۷۵/۰۰۰/۰۰۰	سوئیچ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۶۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 266MS/s + رزولوشن 14Bit + با TFT LCD نمایشگر رنگی + قابل اتصال به PC با پورت USB با کابل ارتباطی و نرم افزار + پروب BNC به BNC و پروب BNC به سوسماری	2060H	۵۲

Hantek	۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 250MS/s + رزولوشن 16Bit + مدولاسیون AM / FM / PM / 2ASK / 2FSK / 2PSK / PWM + خروجی دیجیتال ۱۶ کانال + فرکانس متر ۸۰ مگاهرتز + نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ + حافظه داخلی 64M Memory Depth + پروب + قابل اتصال به PC با پورت USB	HDG-2032B	۵۳
Hantek	۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۶۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 250MS/s + رزولوشن 16Bit + مدولاسیون AM / FM / PM / 2ASK / 2FSK / 2PSK / PWM + خروجی دیجیتال ۱۶ کانال + فرکانس متر ۸۰ مگاهرتز + نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ + حافظه داخلی 64M Memory Depth + پروب + قابل اتصال به PC با پورت USB	HDG-2062B	۵۴
Hantek	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۸۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 1.25GS/s + رزولوشن 16Bit + مدولاسیون AM / FM / PM / 2ASK / 2FSK / 2PSK / PWM + خروجی دیجیتال ۱۶ کانال + فرکانس متر ۲/۷ گیگاهرتز + نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ + حافظه داخلی 64M Memory Depth + پروب + قابل اتصال به PC با پورت USB	HDG-6082B	۵۵
Hantek	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 250MS/s + رزولوشن 16Bit + مدولاسیون AM / FM / PM / 2ASK / 2FSK / 2PSK / PWM + خروجی دیجیتال ۱۶ کانال + فرکانس متر ۸۰ مگاهرتز + نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ + حافظه داخلی 64M Memory Depth + پروب + قابل اتصال به PC با پورت USB	HDG-2102B	۵۶
Hantek	۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۱۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 1.25GS/s + رزولوشن 16Bit + مدولاسیون AM / FM / PM / 2ASK / 2FSK / 2PSK / PWM + خروجی دیجیتال ۱۶ کانال + فرکانس متر ۲/۷ گیگاهرتز + نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ + حافظه داخلی 64M Memory Depth + پروب + قابل اتصال به PC با پورت USB	HDG-6112B	۵۷
Hantek	۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 1.25GS/s + رزولوشن 16Bit + مدولاسیون AM / FM / PM / 2ASK / 2FSK / 2PSK / PWM + خروجی دیجیتال ۱۶ کانال + فرکانس متر ۲/۷ گیگاهرتز + نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ + حافظه داخلی 64M Memory Depth + پروب + قابل اتصال به PC با پورت USB	HDG-6162B	۵۸
Hantek	۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال خروجی + انواع شکل موج خروجی + تولید شکل موج دلخواه + سرعت 1.25GS/s + رزولوشن 16Bit + مدولاسیون AM / FM / PM / 2ASK / 2FSK / 2PSK / PWM + خروجی دیجیتال ۱۶ کانال + فرکانس متر ۲/۷ گیگاهرتز + نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ + حافظه داخلی 64M Memory Depth + پروب + قابل اتصال به PC با پورت USB	HDG-6202B	۵۹
SIGNAL GENERATOR سیگنال ژنراتور				
LODESTAR	۹۵/۰۰۰/۰۰۰	RF سیگنال ژنراتور دیجیتالی 100KHz ~ 150MHz + هارمونیک سوم 450MHz + فرکانس متر	SG-4162AD	۶۰
FREQUENCY METER (COUNTER) فرکانس متر (کانتر)				
GW instek	۸۰/۰۰۰/۰۰۰	یونیورسال فرکانس متر (کانتر) 1/3 گیگا هرتز 8 رقمی رومیزی	GFC-8131H	۶۱
DC POWER SUPPLY منبع تغذیه تک دیجیتال				
Twintex	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک کانال ۳۰ ولت ۵ آمپر + دقت 10 میلی ولت 1 میلی آمپر + نمایشگر LED چهار رقمی + پروب	SP-1305D	۶۲
Twintex	۳۳/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک کانال ۳۰ ولت ۵ آمپر + خروجی فیکس ۵ ولت ۱ آمپر + Output ON/OFF Control + نمایشگر LED + پروب	TP-1305	۶۳
Twintex	۳۹/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک کانال ۶۰ ولت ۳ آمپر + خروجی فیکس ۵ ولت ۱ آمپر + Output ON/OFF Control + نمایشگر LED + پروب	TP-1603	۶۴
Twintex	۶۶۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک کانال ۳۰ ولت ۱۰ آمپر + دقت 100 میلی ولت 10 میلی آمپر + Output ON/OFF Control + نمایشگر LED + پروب	TP-3010	۶۵
Twintex	۹۵/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک کانال ۶۰ ولت ۱۰ آمپر + دقت 100 میلی ولت 10 میلی آمپر + دارای کلید Preset V&I + نمایشگر LED + پروب	TP-6010	۶۶

Twintex	۷۵/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۳۰ ولت ۳۰ آمپر ۹۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-30-30S	۶۷
Twintex	۸۸/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۳۰ ولت ۴۰ آمپر ۱۲۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-30-40S	۶۸
Twintex	۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۳۰ ولت ۶۰ آمپر ۱۸۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-30-60S	۶۹
Twintex	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۳۰ ولت ۸۰ آمپر ۲۴۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-30-80S	۷۰
Twintex	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۶۰ ولت ۳۰ آمپر ۱۸۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-60-30S	۷۱
Twintex	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۱۰۰ ولت ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-1H-10S	۷۲
Twintex	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۳۰۰ ولت ۵ آمپر ۱۵۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-3H-5S	۷۳
Twintex	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۴۰۰ ولت ۵ آمپر ۲۰۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-4H-5S	۷۴
Twintex	۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه متغیر دیجیتال تک سوئیچینگ ۶۰۰ ولت ۳ آمپر ۱۸۰۰ وات + نمایشگر LED	TP-6H-3S	۷۵

منبع تغذیه دابل تراکینگ دیجیتال DC DUAL POWER SUPPLY

Twintex	۵۵/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۳ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب + Output ON/OFF Control + نمایشگر LED + محافظت شده برابر اتصال کوتاه و Over Load	TP-2303K	۷۶
Megatek	۵۵/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۳ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب	MP-3003D	۷۷
Twintex	۶۲/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۵ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب	TP-2305C	۷۸
Megatek	۶۲/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۵ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب	MP-3005D	۷۹
Twintex	۶۷/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۵ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب + Output ON/OFF Control + نمایشگر LED + محافظت شده برابر اتصال کوتاه و Over Load	TP-2305K	۸۰
Twintex	۶۸/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۵ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب + Output ON/OFF Control + نمایشگر LED + محافظت شده برابر اتصال کوتاه و Over Load	TP-2305TK	۸۱
Matrix	۶۷/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۵ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب + حافظه دار + نمایشگر LED 4 Digit چهار رقمی + دقت 10 میلی ولت 1 میلی آمپر + هر کانال دارای کلید Output ON/OFF Control جداگانه (مستقل) + انتخاب حالت سری، موازی و مستقل با یک کلید + محافظت شده برابر اتصال کوتاه و Over Load + ولوم روتاری Push Button جهت تنظیم ولتاژ از میلی ولت تا ولت، جریان از میلی آمپر تا آمپر	MPS-3005H3	۸۲
Twintex	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ سوئیچینگ ۳۰ ولت ۶ آمپر و یا ۶۰ ولت ۳ آمپر + پروب + خروجی Multiple سه کاناله با خروجی ۰/۱ ولت تا ۵ ولت ۳ آمپر + نمایشگر LED + Output ON/OFF Control + محافظت شده برابر اتصال کوتاه و Over Load	TP-2606	۸۳
Matrix	۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۶۰ ولت ۵ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب + حافظه دار + نمایشگر LED 4 Digit چهار رقمی + دقت 10 میلی ولت 1 میلی آمپر + هر کانال دارای کلید Output ON/OFF Control جداگانه (مستقل) + انتخاب حالت سری، موازی و مستقل با یک کلید + محافظت شده برابر اتصال کوتاه و Over Load + ولوم روتاری Push Button جهت تنظیم ولتاژ از میلی ولت تا ولت، جریان از میلی آمپر تا آمپر	MPS-6005H3	۸۴
Matrix	۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۱۰ آمپر ۳ کاناله + خروجی فیکس ۵ ولت ۳ آمپر + پروب + حافظه دار + نمایشگر LED 4 Digit چهار رقمی + دقت 10 میلی ولت 1 میلی آمپر + هر کانال دارای کلید Output ON/OFF Control جداگانه (مستقل) + انتخاب حالت سری، موازی و مستقل با یک کلید + محافظت شده برابر اتصال کوتاه و Over Load + ولوم روتاری Push Button جهت تنظیم ولتاژ از میلی ولت تا ولت، جریان از میلی آمپر تا آمپر	MPS-3010H3	۸۵
Twintex	۶۹/۵۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال ۴ کاناله + دو خروجی دابل تراکینگ ۳۰ ولت ۵ آمپر + پروب + دو خروجی متغیر 2/2 ولت تا 15 ولت 1 آمپر + دارای کلید Preset V&I + Output ON/OFF Control + محافظت شده برابر اتصال کوتاه و Over Load	TP-4305N	۸۶

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY

Victor	۹۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ قابل برنامه ریزی ۳۰ ولت ۳ آمپر ۳ کاناله + ۱۹۵ وات + با دقت ۱ میلی ولت و ۱ میلی آمپر + خروجی فیکس ۲/۵-۳/۳-۵ ولت ۰ تا ۳ آمپر + نمایشگر TFT LCD رنگی ۴/۳ اینچ + قابل اتصال به PC با پورت USB	VC-3731	۸۷
Victor	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دابل تراکینگ قابل برنامه ریزی ۳۰ ولت ۵ آمپر ۳ کاناله + ۳۰۵ وات + با دقت ۱ میلی ولت و ۱ میلی آمپر + خروجی فیکس ۲/۵-۳/۳-۵ ولت ۰ تا ۱ آمپر + نمایشگر TFT LCD رنگی ۴/۳ اینچ + قابل اتصال به PC با پورت USB	VC-3732	۸۸

Twintex	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال سوئیچینگ قابل برنامه ریزی ۳۲ ولت ۶ آمپر + ۱۹۵ وات + با دقت ۱ میلی ولت و ۱ میلی آمپر + نمایش همزمان ولتاژ و آمپر و وات + قابلیت شارژ باطری + نمایشگر LCD + ۳۰۰ حافظه داخلی + قابل اتصال به PC با پورت RS-232	PPM-3005	۸۹
Twintex	۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال سوئیچینگ قابل برنامه ریزی ۳۱ ولت ۲۱ آمپر + ۶۰۰ وات + نمایشگر رنگی + با دقت ۱ میلی ولت و ۱ میلی آمپر + نمایش همزمان ولتاژ و آمپر و وات + قابلیت شارژ باطری + قابلیت نمایش شکل موج خروجی + ۳۰۰ حافظه داخلی + قابل اتصال به PC با پورت RS-232	PPS-3020	۹۰
Twintex	۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال سوئیچینگ قابل برنامه ریزی ۶۰ ولت ۱۰ آمپر + ۶۰۰ وات + نمایشگر رنگی + با دقت ۱ میلی ولت و ۱ میلی آمپر + نمایش همزمان ولتاژ و آمپر و وات + قابلیت شارژ باطری + قابلیت نمایش شکل موج خروجی + ۳۰۰ حافظه داخلی + قابل اتصال به PC با پورت RS-232	PPS-6010	۹۱
Twintex	۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال دوپل تراکنینگ قابل برنامه ریزی ۳۰ ولت ۳ آمپر ۳ کاناله + ۱۹۵ وات + با دقت ۱ میلی ولت و ۱ میلی آمپر + خروجی فیکس ۲/۵ - ۳/۳ - ۵ ولت ۳ آمپر + نمایشگر LED رنگی + ۴ حافظه داخلی + قابل اتصال به PC با پورت USB	TP-3303	۹۲
Twintex	۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰	بار (Load) الکترونیکی DC دیجیتالی + قابل برنامه ریزی + ۳۰۰ وات + نمایشگر LCD + ولتاژ از ۰ تا ۱۵۰ ولت + جریان از ۱ میلی آمپر تا ۳۰ آمپر + ۹ مد کاری (ثابت و ترکیبی) با دقت ۱ میلی ولت ، ۱ میلی آمپر و ۱ میلی وات + قابل اتصال به PC با پورت RS-232	PPL-8612C2	۹۳
Twintex	۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰	بار (Load) الکترونیکی DC دیجیتالی + قابل برنامه ریزی + ۳۰۰ وات + نمایشگر LCD + ولتاژ از ۰ تا ۱۵۰ ولت + جریان از ۱ میلی آمپر تا ۶۰ آمپر + ۹ مد کاری (ثابت و ترکیبی) با دقت ۱ میلی ولت ، ۱ میلی آمپر و ۱ میلی وات + قابل اتصال به PC با پورت RS-232	PPL-8612C3	۹۴
Twintex	۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰	بار (Load) الکترونیکی DC دیجیتالی + قابل برنامه ریزی + ۳۰۰ وات + نمایشگر LCD + ولتاژ از ۰ تا ۵۰۰ ولت + جریان از ۱ میلی آمپر تا ۱۵ آمپر + ۹ مد کاری (ثابت و ترکیبی) با دقت ۱ میلی ولت ، ۱ میلی آمپر و ۱ میلی وات + قابل اتصال به PC با پورت RS-232	PPL-8612B1	۹۵

AC POWER SUPPLY 1

منبع تغذیه AC دیجیتالی (تک فاز)

Twintex	۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال AC تکفاز + توان 500VA + خروجی جریان 4.2A + خروجی 0~300V + فرکانس 250HZ ~ 45 + نمایشگر LED 4 Digit + قابل اتصال به PC با پورت RS-232 + نمایش 4 پارامتر همزمان ولتاژ ، جریان ، وات و فرکانس + دقت 0.01V - 0.0001A - 0.01 Hz	APS-51005	۹۶
Twintex	۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال AC تکفاز + توان 1000VA + خروجی جریان 8.4A + خروجی 0~300V + فرکانس 250HZ ~ 45 + نمایشگر LED 4 Digit + قابل اتصال به PC با پورت RS-232 + نمایش 4 پارامتر همزمان ولتاژ ، جریان ، وات و فرکانس + دقت 0.01V - 0.0001A - 0.01 Hz	APS-5101	۹۷
Matrix	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال AC تکفاز + توان 1000VA + فرکانس 45 ~ 500HZ خروجی جریان 8.4A با خروجی 0~120V و یا خروجی جریان 4.2A با خروجی 0~240V + نمایشگر LED 4 Digit + قابل اتصال به PC با پورت RS-232 + نمایش 4 پارامتر همزمان ولتاژ ، جریان ، وات و فرکانس + دقت 0.01V - 0.001A - 0.01 Hz	APS-7100	۹۸
Twintex	۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال AC تکفاز + توان 2000VA + خروجی جریان 8.4A + خروجی 0~300V + فرکانس 250HZ ~ 45 + نمایشگر LED 4 Digit + قابل اتصال به PC با پورت RS-232 + نمایش 4 پارامتر همزمان ولتاژ ، جریان ، وات و فرکانس + دقت 0.01V - 0.0001A - 0.01 Hz	APS-5102	۹۹

AC POWER SUPPLY 1&3

منبع تغذیه (اتوترانس) واریاک AC

Emersun	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه AC اتوترانس (واریاک) تک فاز + توان ۰/۵ کیلوولت + خروجی جریان ۱ آمپر ۲۵۰ ولت	TDGC 2-0.5	۱۰۰
Emersun	۲۹/۰۰۰/۰۰۰	منبع تغذیه AC اتوترانس (واریاک) تک فاز + توان ۱ کیلوولت + خروجی جریان ۴ آمپر ۲۵۰ ولت	TDGC 2-1	۱۰۱

BENCH TYPE MULTI METER

مولتی متر رومیزی

Victor	۷۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر رومیزی 4/5 رقمی + 10 آمپر + True Rms + دو نمایشگر + اتورنج و دستی + تست پیوستگی + خازن سنج + بک لایت + فرکانس متر 10MHZ	VC-8145C	۱۰۲
GW instek	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر رومیزی 4/5 رقمی + میکرو تا 20 آمپر + True Rms + تست دیود و مقاومت	GDM-8145	۱۰۳
Hantek	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر رومیزی 5/5 رقمی + میکرو تا 10 آمپر + True Rms + حافظه دار + اندازه گیری 13 پارامتر الکترونیک + نمایشگر 3/4 اینچ رنگی + ورودی در جلو و عقب دستگاه + قابلیت نمایش Histogram و Bar Meter و Trend Chart + نمایش تابع آمار ریاضی + دما سنج + نمایشگر Dual همزمان فرکانس و ولتاژ + USB Flash + قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورتهای 485 - RS-232 - LAN - USB	HDM-3055B	۱۰۴
Hantek	۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر رومیزی 6/5 رقمی + میکرو تا 10 آمپر + True Rms + حافظه دار + اندازه گیری 13 پارامتر الکترونیک + نمایشگر 3/4 اینچ رنگی + ورودی در جلو و عقب دستگاه + قابلیت نمایش Histogram و Bar Meter و Trend Chart + نمایش تابع آمار ریاضی + دما سنج + نمایشگر Dual همزمان فرکانس و ولتاژ + USB Flash + قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورتهای 485 - RS-232 - LAN - USB	HDM-3065B	۱۰۵

مولتی متر دستی

HANDHELD MULTI METER

Victor	۴/۵۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر دستی 3-3/4 رقمی + اتورنج + 10 آمپر + True Rms + + دما سنج + تست ترانزیستور + ...	VC-97	۱۰۶
Victor	۸/۵۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر دستی 3/5 رقمی + 20 آمپر + LCR متر + دما سنج + تست ترانزیستور + ...	VC-88C	۱۰۷
Victor	۱۵/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر دستی 5/6-3 رقمی + اتورنج + 10 آمپر + خازن سنج + بارگراف + دما سنج + فرکانس متر 30 MHz + یک لایت + خاموشی اتوماتیک + اتصال به PC با پورت USB	VC-70C	۱۰۸
Victor	۳/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر جیبی 3-3/4 رقمی + پروب سرخود + خاموشی اتوماتیک + تست دیود + ...	VC-921	۱۰۹
Victor	۳/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر دستی 3/5 رقمی + اتورنج + 10 آمپر DC + مقاومت 20 مگا اهم + ...	VC-830L	۱۱۰
Victor	۴۲/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر دستی 4/5 رقمی LCD + اتورنج + میکرو آمپر تا 10 آمپر + True RMS + + خازن سنج + بارگراف + دما سنج + تست دیود + فرکانس متر 100 KHz + یک لایت + خاموشی اتوماتیک + اتصال به PC با پورت USB	VC-98A+	۱۱۱
Victor	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال مولتی متر (صنعتی و حرفه ای) دستی 4/5 رقمی LCD + 55000 Counts + + اتورنج + True RMS + دارای درجه حفاظت بین المللی IP65 + میکرو آمپر تا 10 آمپر + اندازه گیری 20 آیتم الکترونیکی + دیتا رکورد (اندازه گیری و ذخیره 1000 رکورد سیگنال) + خازن سنج + بارگراف + دما سنج + تست دیود + فرکانس متر 10 MHz + یک لایت + خاموشی اتوماتیک + اتصال به PC با پورت USB به همراه کابل و نرم افزار	VC-189A	۱۱۲

CLAMP AMPER METER

کلمپ آمپر متر (مولتی متر انبری)

Victor	۱۴/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال کلمپ آمپر متر AC/DC تا 2000A + مولتی متر + تست دیود + مقاومت + خازن و فرکانس	VC-6050	۱۱۳
Victor	۱۳/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال کلمپ آمپر متر AC/DC تا 1000A + مولتی متر + تست دیود + مقاومت + خازن و فرکانس	VC-6056A	۱۱۴

LCR METER

ال سی آر متر

Victor	۸/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال C متر دستی (خازن سنج) + 3/5 رقمی + 2000µF~200pF + خاموشی اتوماتیک	6013	۱۱۵
Victor	۸/۵۰۰/۰۰۰	دیجیتال LC متر دستی + 3/5 رقمی + 20H~2mH + 1000µF~2nF + خاموشی اتوماتیک	6243	۱۱۶
Hantek	۵۶/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر دستی + 5 رقمی + فرکانس 40 کیلوهرتز + اتورنج + خاموشی اتوماتیک + نمایشگر 2.8 TFT LCD اینچ رنگی + قابل اتصال به PC با پورت USB	1832C	۱۱۷
Hantek	۶۶/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر دستی + 5 رقمی + فرکانس 100 کیلوهرتز + اتورنج + خاموشی اتوماتیک + نمایشگر 2.8 TFT LCD اینچ رنگی + قابل اتصال به PC با پورت USB	1833C	۱۱۸
Victor	۷۵/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر دستی + نمایشگر 2/8 TFT LCD اینچ رنگی + فرکانس 100 کیلوهرتز + پروب کلمپی کلون + اتورنج + قابل اتصال به PC با پورت USB	VC-4080	۱۱۹
Victor	۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر دستی + نمایشگر 2/8 TFT LCD اینچ رنگی + اتورنج + مد DCR + فرکانس 100 کیلوهرتز پیوسته + پروب کلمپی کلون + قابل اتصال به PC با پورت USB	VC-4082	۱۲۰
Victor	۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر رومیزی + نمایشگر 3/5 TFT LCD اینچ رنگی + اتورنج + فرکانس 20 کیلوهرتز + قابل اتصال به PC با پورت RS-CDC & USB	VC-4090B	۱۲۱
Victor	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر رومیزی + نمایشگر 3/5 TFT LCD اینچ رنگی + فرکانس 100 کیلوهرتز پیوسته + اتورنج + رزولیشن 6 رقمی با دقت بسیار بالا + قابل اتصال به PC با پورت RS-CDC & USB	VC-4091C	۱۲۲
Victor	۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر رومیزی + نمایشگر 7 TFT LCD اینچ رنگی + فرکانس 100 کیلوهرتز پیوسته + اتورنج + رزولیشن 7 رقمی با دقت بسیار بالا + پروب تست قطعات SMD + قابل اتصال به PC با پورت RS-CDC & USB	VC-4092A	۱۲۳
Victor	۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر رومیزی + نمایشگر 7 TFT LCD اینچ رنگی + فرکانس 200 کیلوهرتز پیوسته + اتورنج + رزولیشن 7 رقمی با دقت بسیار بالا + پروب تست قطعات SMD + قابل اتصال به PC با پورت RS-CDC & USB	VC-4092B	۱۲۴
Victor	۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال LCR متر رومیزی + نمایشگر 7 TFT LCD اینچ رنگی + فرکانس 1 مگاهرتز پیوسته + اتورنج + رزولیشن 7 رقمی با دقت بسیار بالا + پروب تست قطعات SMD + قابل اتصال به PC با پورت RS-CDC & USB	VC-4092E	۱۲۵

EARTH RESISTANCE TESTER

ارت تستر

Victor	۳۵/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال ارت تستر 2000 ~ 0.01 + 200 ولت با دقت 0.1 ولت	4105A	۱۲۶
--------	------------	---	-------	-----

INSULATION TESTER

میگر

Victor	۱۹/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال میگر پرتابل 250/500/1000V AC + 2000M ~ 0.1M	VC-60B+	۱۲۷
--------	------------	---	---------	-----

SOLDERING		هویه رومیزی		
Atten	۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰	ایستگاه لحیم کاری چهار در یک با نمایشگر دیجیتال LCD و قابل اتصال به کامپیوتر هویه رومیزی قلمی + هویه هوای گرم با ۶ عدد نازل + هویه پرسی + قلع کش و قلم مکنده	MA-900	۱۲۸
Victor	۱۸/۰۰۰/۰۰۰	هویه رومیزی قلمی 50 وات + هویه هوای گرم با ۲ عدد نازل 700 وات + نمایشگر دیجیتال + کنترل درجه حرارت و فشار هوا + پایه هویه	868A+	۱۲۹
Gordak	۱۹/۵۰۰/۰۰۰	هویه رومیزی قلمی 60 وات + هویه هوای گرم با ۴ عدد نازل + نمایشگر دیجیتال + کنترل درجه حرارت و فشار هوا + پایه هویه	952	۱۳۰
Victor	۱۲/۰۰۰/۰۰۰	هیتر هوای گرم تک کاره + 700 وات + کنترل درجه حرارت و فشار هوا	868A	۱۳۱
Victor	۸/۲۰۰/۰۰۰	هویه رومیزی قلمی آنالوگ + 60 وات + کنترل درجه حرارت + پایه هویه	936A	۱۳۲
AUTOMOTIVE BATTERY TESTER		باتری تستر اتومبیل		
Hantek	۱۷/۰۰۰/۰۰۰	تستر باتری ماشین 6 و 12 و 24 ولت پرتابل + تست مقاومت داخلی و ولتاژ باتری + کیف حمل	HT-2018B	۱۳۳
Hantek	۳۵/۰۰۰/۰۰۰	تستر باتری ماشین 6 و 12 و 24 ولت پرتابل + تست مقاومت داخلی و ولتاژ باتری + کیف حمل بهمراه پرینتر جهت گزارش عملکرد	HT-2018C	۱۳۴
PROBE & ACCESSORIES		انواع پروب و لوازم جانبی		
Hantek	۲۷/۰۰۰/۰۰۰	پروب جریان اسیلوسکوپ AC/DC تا 65 آمپر DC:20KHz	CC-65	۱۳۵
Hantek	۳۰/۰۰۰/۰۰۰	پروب جریان اسیلوسکوپ AC/DC تا 650 آمپر DC:400Hz	CC-650	۱۳۶
Hantek	۶۰/۰۰۰/۰۰۰	پروب دیفرانسیلی (ایزوله) اسیلوسکوپ + فرکانس DC تا 50 مگاهرتز + امپدانس ورودی 8M	HT-8050	۱۳۷
Hantek	۷۸/۰۰۰/۰۰۰	پروب دیفرانسیلی (ایزوله) اسیلوسکوپ + فرکانس DC تا 100 مگاهرتز + امپدانس ورودی 8M	HT-8100	۱۳۸
Hantek	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	پروب اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز با ضریب 100	T-3100	۱۳۹
Hantek	۷/۰۰۰/۰۰۰	پروب اسیلوسکوپ 300 مگاهرتز با ضرایب 1 و 10	PP-300	۱۴۰
Hantek	۴/۰۰۰/۰۰۰	پروب اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز با ضرایب 1 و 10	PP-200B	۱۴۱
Hantek	۲/۵۰۰/۰۰۰	پروب اسیلوسکوپ 150 مگاهرتز با ضرایب 1 و 10	PP-150B	۱۴۲
Hantek	۲/۰۰۰/۰۰۰	پروب اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز با ضرایب 1 و 10	PP-150	۱۴۳
Victor	۱/۲۰۰/۰۰۰	پروب مولتی متر با زاویه نرگی 90 درجه + گیره سوسماری استاندارد	H-00013	۱۴۴
Twintex	۱/۰۰۰/۰۰۰	پروب مولتی متر با زاویه نرگی 90 درجه	---	۱۴۵
Twintex	۸۰۰/۰۰۰	پروب رابط BNC به BNC یک متری	TL-101	۱۴۶
Twintex	۸۰۰/۰۰۰	پروب رابط BNC به سوسماری یک متری	TL-102	۱۴۷
Twintex	۶۰۰/۰۰۰	پروب رابط موزی به سوسماری یک متری	TL-104	۱۴۸
Twintex	۶۰۰/۰۰۰	پروب رابط موزی به موزی یک متری	TL-111	۱۴۹
Twintex	۶۰۰/۰۰۰	پروب رابط سوسماری به سوسماری (5 عددی)	---	۱۵۰
Twintex	۹۰۰/۰۰۰	برد مورد معمولی مرغوب 830 سوراخدار	---	۱۵۱
Hantek	۵/۰۰۰/۰۰۰	کیف حمل و نقل مخصوص اسیلوسکوپ های دیجیتال	---	۱۵۲
MCP	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	گیره آویز بهمراه پایه های چرخدار برای پروب	TL-2000	۱۵۳
Signal	۷۰/۰۰۰/۰۰۰	میز الکترونیک دو نفره با طبقه و لچکی های فلزی + سطح کار MDF دور دوپل و PVC شده پایه های افقی و عمودی و فریم آلومینیومی + چرخهای جابجاشونده قفل دار بیمارستانی با ابعاد مفید سطح کار 60*128 سانتی متر + ارتفاع سطح کار از زمین 70 سانتی متر (قابل تنظیم) ابعاد مفید سطح قابل استفاده طبقه 40*120 سانتی متر + ارتفاع طبقه از سطح کار 60 سانتی متر (قابل تنظیم) + مجهز به نور مهتابی LED جهت افزایش روشنایی سطح کار مجهز به داکت اتصالاتی دارای سوکت شبکه، سوکت تلفن و چهار عدد پریز برق ارت دار و ایزوله مجهز به ترانسفورماتور ایزوله جهت جداسازی نول از زمین (کاهش خطر برق گرفتگی)	SE-TAB1	۱۵۴

آدرس: تهران - خیابان جمهوری - نرسیده به خیابان حافظ - طبقه اول - پلاک ۱۱۴

تلفن: ۶۶۷۴۳۳۹۸-۶۶۷۴۲۹۸۲ همراه: ۰۹۱۲۶۲۱۹۳۶۴-۰۹۱۲۱۲۴۵۷۷۳

www.signalelec.ir